

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ МЕТАЛЕВИХ СИЛЬФОНИХ КОМПЕНСАТОРІВ



Типи компенсаторів: осьові, зсувні, кутові, карданні, сферичні, універсальні, збалансовані тиском, монтажні.

DN15 ... DN3000, PN2,5 ... PN63
T= -196°C ... +1000 °C (залежить від матеріалу)

Спеціальні виконання: збільшена величина зміщень, вимоги вогнестійкості, гідравлічні системи, зменшена монтажна довжина, конусна та інші нестандартні форми тощо.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПІДБОРУ				
Призначення трубопроводу				
Матеріал та довжина трубопроводу				
Діаметр умовного проходу, мм	DN	Номінальний тиск PN, бар		
Назва робочого середовища				
Агрегатний стан робочого середовища	☐ Газ	☐ Рідина	☐ Пароподібне	☐ Інше
Робоча температура, °C	min. max.	Максимальна температура, °C (короткочасно)		
Робочий тиск, бар (надл.)	min. max.	Тиск при тестуванні трубопроводів, бар (надл.)		
Швидкість потоку, м/с				
КОМПЕНСАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ				
Тип компенсатора	☐ сильфонний	☐ лінзовий:	☐ прямокутний	☐ однолінзовий
			☐ круглий	☐ багатолінзовий..... лінз
Осьовий розтяг, мм +		Осьове стиснення, мм -		
Боковий зсув, мм + / -	☐ в одній площині		☐ в усіх площинах	
Кутове зміщення, град + / -	☐ в одній площині		☐ в усіх площинах	
Необхідне число повних робочих циклів переміщення				
.....				
Бажаний тип компенсатора	☐ осьовий	☐ кутовий	☐ зсувний	☐ інший
Бажаний матеріал сильфона	☐ Сталь AISI 321	☐ Сталь AISI 316	☐ Сталь AISI 304	☐ Сталь S235JR
	☐ Сплави Inconel	☐ Сплави Hastelloy	☐ Сталь Duplex	☐ Інше
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ				
Внутрішня гільза (екран)	☐ Так		☐ Ні	
Зовнішній захисний кожух	☐ Так		☐ Ні	
ТИП ПРИЄДНАННЯ				
☐ Приварні патрубки	☐ Фланцеве		☐ Інший	
Зовнішній діаметр труби, мм				
Товщина стінки труби, мм	(ГОСТ, DIN, інше)		(надати додаткову інформацію)	
Бажаний матеріал приєднання	☐ Вуглецева сталь		☐ Високолегована сталь	
	☐ Нержавіюча сталь		☐ Інше	
Додаткова інформація				
Особливі вимоги та побажання				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

РЕКОМЕНДАЦІЯ
щодо якісного підбору
запірної арматури:

- наявність у компанії-постачальника сервісного центру, чинного сертифіката дистрибуції
- наявність референс листів щодо поставки товарів для аналогічних умов роботи засувки
- кваліфіковані технічні консультанти