

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ЩИТОВИХ КАНАЛЬНИХ ЗАТВОРІВ



- виробничі розміри:
 - герметичність:
 - типи затворів:
 - напрямок потоку:

згідно технічного завдання

до 100%

глибинний, поверхневий, шандорний

одно-; двонапрямлені

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ ПІДБОРУ ЩИТОВОГО ЗАТВОРА:			
Тип та розміри об'єкту перекривання	Розмір: Ш: В:	☐ відкритий канал	
	або ØD	☐ прямокутний отвір в стіні	
		☐ круглий отвір в стіні	
		☐ труба	
☐ інший			
Розміри основні, мм	Ширина щита	Висота щита	Висота рами
Призначення затвору	☐ повне перекриття потоку ☐ відкрити ☐ закрити		
	☐ регулювання витрат робочого середовища (додати ескіз з відмітками)		
Тип монтажу	☐ Металічні анкери	Бетон	
	☐ Хімічні анкери	☐ попередно напружений ☐ ненапружений	
	☐ Бетонування в штробі	Розмір штроби: Ширина (F): Ширина (G):	
	☐ Болтове кріплення на фланці (додати ескіз фланця)	Відповідний фланець: ☐ потрібен ☐ не потрібен	
Просторове розташування затвору	☐ вертикальне ☐ горизонтальне		
Для глибинних затворів вказати:	Висоту від низу перерізу перекриття до поверхні землі, мм		
Тип штока	Колонка управління	☐ похила	☐ пряма
Робоче середовище	☐ висувний шток	☐ невисувний шток	☐ подовжувач штока
Конструкційні матеріали	☐ вода	☐ пульпа	☐ інше
	☐ вуглецева сталь ущільнення EPDM /NBR		☐ нержавіюча сталь AISI 304. / AISI 316. ущільнення EPDM /NBR
СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАТВОРУ:			
☐ настінний	☐ каналний	☐ штробний	☐ фланцевий
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ			
Примітки			
.....			
.....			
.....			
.....			