

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ЗАСУВОК ШИБЕРНИХ, ДИСКОВИХ І КЛИНОВИХ

1	Тип арматури	☒ Засувка шиберна	☐ Засувка клинова		
		☐ Дисковий затвор	☐ Інше		
2	Марка раніше встановленої арматури (заміна)				
3	Умовний діаметр DN, мм				
4	Умовний тиск PN, бар				
5	Робоче середовище	☐ Шлам/пульпа	☐ Вода	☐ Сипуче	☐ інше
6		Назва робочого середовища / склад			
7		Максимальний робочий тиск, бар			
8		Максимальна робоча температура, °C			
9	Виконання	☐ Так	☐ Ні		
10		☐ Висувний	☐ Невисувний		
11		☐ Чавун, тип	☐ Вуглецева сталь, тип.		
		☐ Нержавіюча сталь, тип.	☐ Інше		
12		☐ Чавун, тип	☐ Вуглецева сталь, тип.		
		☐ Нержавіюча сталь, тип.	☐ Інше		
13		☐ EPDM	☐ NBR	☐ Інше.....	
14		☐ Фланцеве	☐ Приварне	☐ Різьбове	
15	☐ Приєднання до трубопроводу	☐ Міжфланцеве	☐ Інше.....		
16	Гідравлічні характеристики	Макс. перепад тиску в закритому положенні, бар			
17		Умовна пропускна здатність Kvs, м³/ч			
18		Напрямок подачі середовища			
19	Тип привода	☐ Односторонній	☐ Двосторонній		
20		☐ Ручка / штурвал	☐ Редуктор	☐ Важіль	☐ Ланцюгова передача
21		☐ Підготовка під електропривід	☐ Верхній фланець по ISO5211	☐ Інше	
22		☐ Електричний	☐ Відкрито / Закрито	☐ Регулювання	
23		☐ Напруга живлення (змінний струм)	☐ ~380 В	☐ ~220 В	☐ = 24 В
24		IP електропривода			
25		Час відкриття / закриття, сек			
26		☐ Вибухозахищеність (Ex)	☐ Так	☐ Ні	
27		☐ Управляючий сигнал (регулювання)	☐ 3-х позиційний	☐ 0-(4)-20 mA	☐ 0-10V
28		☐ Пневматичний	☐ Односторонній	☐ Двосторонній	
29		Тиск повітря, бар			
30		В разі відсутності тиску повітря			
31	Аксесуари	☐ Відкритий	☐ Закритий	☐ Поточне положення	
32		Гідравлічний			
33		Датчик кінцевих положень			
34		☐ Так	☐ Ні		
35		☐ Ручний дублер	☐ Так	☐ Ні	
36	Встановлення	☐ Електромагнітний клапан для пневмоприводу	☐ Так	☐ Ні	
37		☐ Позиціонер для пневмоприводу	☐ Так	☐ Ні	
38		Інше приладдя			
39		Місце установки			
40		☐ Приміщення	☐ Відкритий простір	☐ Підземна	
	Будівельна довжина	☐ Довгий тип	☐ Короткий тип	☐	
	Довжина штока для безканального встановлення, мм				
	Матеріал труби				
	Температура навколишнього середовища	min		max	
Особливі вимоги та побажання					
.....					
.....					
.....					
.....					

РЕКОМЕНДАЦІЯ
щодо якісного підбору
запірної арматури:

- наявність у компанії-постачальника сервісного центру, чинного сертифіката дистрибуції
- наявність референс листів щодо поставки товарів для аналогічних умов роботи засувки
- кваліфіковані технічні консультанти