

ЗАТВОР ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВОДОСКИДНИЙ ДЛЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

КОРПУС S275JR / AISI / * КЛАПАН S275JR / AISI / * РН ПІД ТЕХЗАВДАННЯ DN 50...2500



Product Description

HOLLOW JET VALVE - Divergent jet discharge valves.

- Standard manufacture with stainless steel body and casing with EPDM seat.
- Standard drive: two lateral hydraulic cylinders.
- The valve is controlled using a hydraulic unit and an electrical cabinet.
- Other drive options (electrical, manual, etc.).

Use

This valve is used especially as an ecological flow regulation organ in dams and reservoirs.

Accessorios

- Deflector.
- Concentrator (fixed deflector).



ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА
КОМПАНІЇ



ЮРІЙ САВЧУК
технічний директор

ТОВ «СМО УКРАЇНА»

+38 0332 297 110 • 097 267 8467 • 066 157 6295
SALES@CMOUKR.COM • WWW.CMOUKR.COM

